



$U_w = 1.3$
W/m²K


GARANCION
10
VJET

DRITARE DRURI


Dritare me bosht qendror OptiLight B dhe OptiLight VB me ventilim




Përdorim i lehtë



Këndi i instalimit
15° - 90°



Xham i izoluar



OptiLight VB me ventilim

- Dritare çatie ekonomike, e përshtatshme për hapësira banimi.
- E punuar prej druri, e trajtuar me vakum dhe e lyer me llak akrilik ekologjik.
- Krahët e dritares hapen me funksion rrotullues. Doreza e vendosur në pjesën e poshtme të dritares e bën funksionimin shumë të lehtë.
- Modeli OptiLight VB është i pajisur me mekanizëm ventilimi, që lejon qarkullimin e ajrit të freskët edhe kur dritarja është e mbyllur hermetikisht.
- Dritaret mund të pajisen me aksesore shtesë.



$U_w = 1.1$
W/m²K


GARANCION
10
VJET

DRITARE DRURI D PRO

Dritare me bosht qendror OptiLight D Pro me tre xhama



Përdorim i lehtë



Këndi i instalimit
15° - 90°



Xham treshtresor
($U_g = 0.7$ W/m²K),
xham i jashtëm i kalitur, energji-efiçient

- E prodhuar prej drurit të pishës e trajtuar me vakum dhe e lyer me llak akrilik ekologjik.
- E pajisur me xham treshtresor me dy hapësira, me efikasitet të lartë energjie. Ky sistem është energji-efiçient.
- Boshti i vendosur në mes të dritares i mundëson krahut të rrotullohet dhe të mbetet i hapur, ndërsa doreza e pozicionuar në bazën e kornizës ofron përdorim të lehtë dhe hapje graduale.
- Krah i dritares mund të rrotullohet deri në 180° dhe të fiksohet, duke mundësuar pastrim të lehtë dhe të sigurt të xhamit të jashtëm.
- Pajiset me kornizë speciale (flashing).
- E përshtatshme për montime të ndryshme.



$U_w = 1.3$
W/m²K


GARANCION
10
VJET

DRITARE DRURI ME BOSHT TE SIPERM


Dritare VK me hapje nga lart dhe ventilim




Përdorim i lehtë



Këndi i instalimit
20° - 55°



Xham i izoluar
($U_g = 1.1$ W/m²K)



E pajisur me ventilim

- Komoditet dhe funksionalitet falë mekanizmit të hapjes nga lart.
- Struktura e menteshave lejon hapjen e krahut deri në 45°. Krah i hapur siguron një pamje të gjerë dhe mundëson qasje në çati.
- Dritare druri e trajtuar me vakum dhe e lyer me llak akrilik ekologjik.
- Krah hapet duke u ngritur lart. Doreza e vendosur në pjesën e poshtme të dritares e bën përdorimin e lehtë.
- E pajisur me ventilim, mundëson qarkullimin e ajrit të freskët edhe kur dritarja është e mbyllur hermetikisht.
- Dritarja mund të pajiset me aksesore shtesë.




$U_w = 1.3$
W/m²K

GARANCION
10
VJET

DRITARE PLASTIKE ME MBULIM ALUMINI


Dritare TLP me bosht qëndror




PVC
Dritare PVC



Përdorim i lehtë



Këndi i instalimit
15° - 90°



Xham i izoluar
($U_g = 1.1$ W/m²K)

- Të përshtatshme për hapësira ku niveli i lagështisë rritet periodikisht (si kuzhina, banjo) dhe për hapësira ku lagështia mbetet e lartë për një kohë të gjatë (si lavanderitë).
- Të prodhuara nga profile PVC, të përforcuara shtesë nga brenda me çelik të galvanizuar.
- Dritaret janë të qëndrueshme, nuk thithin lagështi dhe kërkojnë mirëmbajtje minimale.
- Ofrohet në ngjyrë të bardhë (RAL 9010).
- Krah i dritares hapet me funksion rrotullues. Doreza e vendosur në pjesën e poshtme të dritares e bën përdorimin e lehtë.
- Dritaret mund të pajisen me aksesore shtesë.



$U_w = 1.1$
W/m²K

GARANCION
10
VJET

DRITARE PLASTIKE ME MBULIM ALUMINI - XHAM TRESHTRESOR

Dritare TLP U4 me bosht qëndror




PVC
Dritare PVC



Kursim në faturat e energjisë




Përdorim i lehtë



Këndi i instalimit
15° - 90°

- Dritare çatie plastike me mbulim alumini dhe hapje rrotulluese. E ndërtuar nga profile PVC, të përforcuara nga brenda me çelik të galvanizuar që parandalon deformimin.
- Profilet PVC i përkasin klasës A – më të lartë, të prodhuara në përputhje me standardin evropian EN 12608.
- Plastika e përdorur nuk thith lagështi; dritarja është e qëndrueshme, rezistente ndaj korrozionit dhe kushteve të ndryshme atmosferike, ndërsa mirëmbajtja e saj reduktohet në minimum.
- E pajisur me njësi xhami treshtresor me efikasitet të lartë energjie. Koeficienti i transferimit të nxehtësisë është $U_w = 1.1$ W/m²K.
- Mentesha në mes të dritares i lejon krahut të rrotullohet dhe të mbetet i hapur. Doreza e vendosur në pjesën e poshtme të krahut ofron përdorim të lehtë dhe hapje graduale.
- Krah i dritares mund të rrotullohet deri në 180° dhe të fiksohet, duke lejuar pastrim të thjeshtë dhe të sigurt të xhamit të jashtëm.



GARANCION **10** VJET



GARANCION **3** VJET



GARANCION **3** VJET

GARANCION **2** VJET

KORNIZË METALI

Kornizat

- Kornizat janë thelbësore për izolimin hermetik të dritarës me çatinë.
- Funksioni bazë i kornizës është të mbrojnë dritaren nga kushtet atmosferike
- Kornizat prodhohen nga alumini dhe mbrohen me llak poliesterik. Ngjyra standarde është gri-kafe (RAL 7022).




Kornizat TZ Të destinuar për çati të valëzuara me lartësi deri në 45 mm, si: tjegulla, fletë të profilizuara metalike, panele metalike me sistem nyjash të parapërgatitura (të ashtuquajturin sistem "klik").

Oferta përfshin gjithashtu: Kornizat TH për çati të valëzuara deri në 90 mm lartësi, TZ (S, H) – D për dritaret Optilight D Pro, korniza për kombinime vertikale dhe horizontale.


* **Korniza e përshkueshme nga avulli MXT** largon lagështinë nga zona përreth dritares së çatisë dhe zvogëlon formimin e urave termike falë izolimit të dritareve të çatisë me lesh ekologjik.

DRITARE ME DALJE NË ÇATI (BAXHO)

Dritare për qasje në çati OptiLook dhe OptiLook T (Baxho)



Dru pishe i trajtuar



Këndi i instalimit 15° - 60°

- Të projektuar posaçërisht për hapësira jo të banuara.
- Mundësojnë hyrje të lehtë në çati si dhe ndriçim të dhomës.
- Hapja bëhet me mekanizëm ngritës nga lart – krahu ngrihet lart.
- Modeli OptiLook T është i pajisur me një shtresë xhami të kalitur, ndërsa OptiLook vjen vetëm me xham standard.
- Hapja me tre nivele siguron rregullim të rrjedhës së ajrit të freskët.
- Shtresa universale e aluminit që mbulon pjesën e përparme të mbulesës të çatisë, lejon instalimin në shumicën e mbulesave.
- Për të lehtësuar instalimin ofrohen pajisjet standarde të nevojshme.

AKSESORË TË JASHTËM PËR DRITARE ÇATIE

Grilë mbrojtëse AOM

- Ofron mbrojtjen më të mirë kundër nxehtësisë.
- Thith rrezatimin diellor para se të arrijë tek xhami dhe pasqyron nxehtësinë në mënyrë efektive, edhe në ditët më me diell.
- Siguron hijëzim efektiv pa penguar pamjen nga jashtë.
- Lehtë për tu përdorur, hapet me dorë ose me shufrën e kontrollit.
- Instalohet lehtësisht nga ana e jashtme e dritares së çatisë.
- Mbrojtje kundër rrezatimit UV.

Në dispozicion në ngjyrë grafit me pëlhurë që lejon 10% sipërfaqe të hapur relative:



Rolete rrotulluese AOR

- Mbrojtje efektive kundër nxehtësisë së tepërt.
- Zvogëlon humbjen e nxehtësisë në dimër dhe freskisë në verë.
- Hijëzim i dhomës.
- Siguron privatesi.
- Mbrojtje kundër rrezatimit UV.
- Mbrojtje kundër zhurmës së jashtme.
- Vështirëson tentativat për thyerje.

Në dispozicion në versione: AOR Solar, AOR Z-Wave dhe AOR WiFi (Blebox).

Në dispozicion në ngjyrë gri:



AKSESORË TË BRENDSHËM PËR DRITARE ÇATIE

Perde rrotulluese

- Perdet e brendshme rrotulluese rregullojnë sasinë dhe intensitetin e dritës që hyn në dhomë.
- Përmirësojnë pamjen dhe dizajnin e brendshëm.
- Mbrojnë ambientin e brendshëm nga rrezatimi i dëmshëm UV.
- Lehtë për tu instaluar dhe përdorur.

Perdet rrotulluese AUB janë në dispozicion në dy ngjyra dhe versione përfundimi:

014 blue



002 beige



Të projektuar për të gjitha llojet e dritareve OptiLight dhe FAKRO, si dhe për disa dritare çatie të ofruara nga Velux dhe Rooflite.

Perdet rrotulluese ORF rregullojnë sasinë dhe intensitetin e dritës që hyn në dhomë, mundësojnë hijëzimin e dhomës, **zvogëlojnë mbinxehjen në verë dhe humbjen e nxehtësisë në dimër**. Binarët anësore lejojnë vendosjen e perdes në çdo pozicion. *Perdet ORF vijnë në dy ngjyra (pëlhurë jo-transparente e mbuluar me shtresë argjendi nga ana e xhamit):*

284 navy blue



285 beige



Të projektuar për të gjitha llojet e dritareve OptiLight dhe FAKRO.

DRITARE ÇATIE DHE AKSESORË KUALITET I LARTË ME ÇMIM TË ARSYESHËM

KRONmat